

Réseau : Nous ne pouvons assurer le fonctionnement de nos progiciels que si vous respectez les spécifications suivantes:

Serveur : Microsoft Windows Server 32 ou 64 bits;

L'ajout d'un serveur dédié est **obligatoire et ne peut servir de station.** Les réseaux P2P (poste à poste) et les réseaux sans fil ne sont pas acceptés. **Si plus de 3 stations incluant le serveur de données, le logiciel ADS client/serveur est recommandé.**

Configuration:

- Processeur Intel ;
- Protocole TCP/IP adresses fixes ou DHCP;
- Carte réseau 100/1000BT;
- Batterie UPS;
- Adresse IP fixe: 192.168.xxx.xxx (xxx est de 1 à 255);
- Masque réseau: 255.255.255.0;
- Accès Internet.



UPS
batterie

Serveur

Patch cable
10' minimum



**CONCENTRATEUR
(Hub OU Switch)
sur batterie UPS**

Câbles de niveau 5LS 155 MBS (minimum)

Patch cables
10' minimum

Patch Pannel




Câbles de Niveau 5 LS 155 MBS (minimum)

IMPORTANT

Sauvegarde (Backup)

- Système de sauvegarde journalière;
- Système de sauvegarde mensuelle;
- Système de sauvegarde annuelle.

Informez-vous maintenant de notre excellent produit



Concept
ARDIEN
Sauvegardes dans les nuages
Cloud Backup System

Imprimante

- Imprimante avec carte réseau TCP/IP;
- Ports acceptés LPT1 à LPT3 via Windows;
- Codes à barres modèle Zébra.

Lecteur codes à barres

- Lecteur type clavier (Keyboard Wedge)



Patch cable
10' minimum



UPS
batterie

Station 1



Patch cable
10' minimum



UPS
batterie

Station 2



Patch cable
10' minimum



UPS
batterie

Station 3



Patch cable
10' minimum



UPS
batterie

Station 4

Stations :

- Processeur Intel ;
- Accès Internet.

Configuration :

- Protocole TCP/IP seulement (Pas de NetBEUI);
- Carte réseau 100/1000BT;
- Batterie UPS;
- Adresse IP: DHCP ou fixe: 192.168.xxx.xxx (xxx est de 1 à 255);
- Masque réseau: 255.255.255.0.